



APILADOR CONTRAPESADO LIGERO 0.5 - 0.7 Ton.

- ✓ Diseño más compacto con menor radio de giro, ideal para espacios reducidos
- ✓ Bajo peso propio, ideal para entreplantas o altillos
- ✓ Equipado con baterías sin mantenimiento
- ✓ Motor de elevación de 2,2 Kw potente y de altas prestaciones
- ✓ Motor de tracción DC 0,75 Kw en 0.5 Ton y AC de 1,5 Kw en 0.7 Ton
- ✓ Dirección mecánica
- ✓ Opcional plataforma y guardas laterales



Contrapesado E Series JZ

| Características | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|------|-----------------------|
| 1.01 | Fabricante | HELI | | |
| 1.02 | Modelo | CDD05J-E1 CDD07J-E1 | | |
| 1.03 | Configuración | | | |
| 1.04 | Capacidad carga | Q | kg | 500 700 |
| 1.05 | Centro de gravedad | c | mm | 400 400 |
| 1.06 | Unidad de Potencia | Batería AGM | | |
| 1.07 | Tipo conducción | Acompañante | | |
| Dimensiones | | | | |
| 2.01 | Altura máxima de elevación | H4 | mm | 3550 3550 |
| 2.02 | Altura elevación standard | H3 | mm | 3000 3000 |
| 2.03 | Altura mástil replegado | H1 | mm | 2060 2060 |
| 2.04 | Elevación libre | H2 | mm | 0 0 |
| 2.05 | Altura horquillas descendidas | H13 | mm | 40 40 |
| 2.06 | Altura máquina/con timón | H14 | mm | 1075/1502 1075/1502 |
| 2.07 | Longitud total con horquillas | L1 | mm | 1829 1829 |
| 2.08 | Longitud al frente de horquillas | L2 | mm | 2070 2070 |
| 2.09 | Voladizo delantero | X | mm | 104 104 |
| 2.10 | Tipo carro portahorquillas | FEM | | |
| 2.11 | Distancia entre ejes | Y | mm | 707 707 |
| 2.12 | Distancia al suelo del chasis | m2 | mm | 75 75 |
| 2.13 | Distancia al suelo bajo el mástil | m1 | mm | |
| 2.14 | Anchura total | B1 | mm | 808 808 |
| 2.15 | Anchura máquina | B11 | mm | 733 733 |
| 2.16 | Radio giro exterior | Wa | mm | 905 905 |
| 2.17 | Pasillo de trabajo (pallet 1000x1000 mm) | Ast | mm | 2365 2365 |
| 2.18 | Pasillo de trabajo (pallet 800x1200 mm) | Ast | mm | 2474 2474 |
| 2.19 | Angulo inclinación (delante / atrás) | α/β | mm | |
| 2.20 | Dimensiones horquillas | L4 x W x T | mm | 820x100x35 820x100x35 |
| 2.21 | Ajuste horquillas exterior (min-max) | | mm | 220-640 220-640 |
| Prestaciones | | | | |
| 3.01 | Velocidad máxima (carga/vacío) | | km/h | 4/4.2 4/4.2 |
| 3.02 | Velocidad elevación (carga/ vacío) | | mm/s | 120/130 110/130 |
| 3.03 | Velocidad descenso (carga/vacío) | | mm/s | 130/115 130/115 |
| 3.05 | Pendiente máxima admisible (carga/vacío) | | % | 3/5 5/8 |
| Pesos | | | | |
| 4.01 | Pesos en servicio con batería | | kg | 990 (+30) 1090 (+30) |
| Ruedas | | | | |
| 5.01 | Número de ruedas Del / Tras (x=tracción) | | | 1/2 1/2 |
| 5.02 | Tipo de ruedas | | | Poliuretano |
| 5.03 | Dimensiones ruedas delanteras | | | 210x70 250x80 |
| 5.04 | Dimensiones ruedas traseras | | | 178x73 178x73 |
| Batería | | | | |
| 6.01 | Batería (Voltaje / Capacidad) | V/Ah | | 2x12V/100 2x12V/100 |
| 6.02 | Peso de la batería | kg | | 2x27 2x27 |
| Controlador y motores | | | | |
| 7.01 | Potencia motor tracción | Kw | | 0.75 1.5 |
| 7.02 | Potencia motor hidráulico | Kw | | 2.2 2.2 |
| 7.03 | Tipo controlador tracción | | | DC AC |
| 7.04 | Tipo controlador hidráulico | | | DC DC |
| 7.05 | Equipo electrónico | | | CURTIS |
| Otros | | | | |
| 8.01 | Tipo de Frenado | | | Electromagnético |
| 8.02 | Nivel sonoro al oído del operador | db(A) | | <75 <75 |

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.



HELI

Heli España - Global Carretillas
C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord
08401 Granollers - Barcelona - España
www.carretillasheli.com